


Модуль Geberit DuoFresh с автоматическим пуском и приемником для цилиндров Geberit DuoFresh, для смывного бачка скрытого монтажа Sigma 12 см



Образец

Цели применения

- Для смывных бачков скрытого монтажа Geberit Sigma 12 см (с 2008 года выпуска)
- Для непосредственной очистки воздуха из санфаянса
- Для вставки Geberit DuoFresh Stick без хлора или окисляющих составляющих
- Для смывных клавиш Geberit Sigma01
- Для смывных клавиш Geberit Sigma10
- Для смывных клавиш Geberit Sigma20
- Для смывных клавиш Geberit Sigma21
- Для смывных клавиш Geberit Sigma30
- Для смывных клавиш Geberit Sigma50

Характеристики

- Фронтальная установка
- Система очистки воздуха с функцией фильтрования встроена в смывной бачок скрытого монтажа

Объем поставки

- Монтажная рама с поворотным механизмом
- Защитная пластина
- Вытяжной узел с радиальным вентилятором
- Кабельное соединение со штекером длиной 1,8 м
- Керамический сотовый фильтр

Заказать дополнительно

- Сетевой блок питания 230 В / 12 В / 50 Гц, для модуля Geberit DuoFresh, для монтажной коробки

Арт. №	Цвет / поверхность
115.050.21.1	Глянцевый хром
115.050.BZ.1	Серый антрацитовый RAL 7016

Принадлежности

- Комбинированная монтажная коробка Geberit
- Монтажный комплект с коробкой скрытого монтажа, для модуля Geberit DuoFresh
- Цилиндр Geberit DuoFresh
- Выдвижной ящик с керамическим сотовым фильтром для модуля Geberit DuoFresh

- Вытяжной узел может монтироваться без использования инструментов
- Совместимость с приложением Geberit Home
- Возможность включения системы очистки воздуха посредством датчика присутствия пользователя
- Нейтрализация запаха посредством керамического сотового фильтра
- Замена керамического сотового фильтра для нейтрализации запахов выполняется без использования инструментов
- Включение подсветки посредством датчика освещенности
- Geberit DuoFresh Stick вставляется без применения инструментов

Технические характеристики

Степень защиты	IPX4
Класс защиты	III
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Потребляемая мощность	7 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт

- Приемный контейнер для Geberit DuoFresh Stick
- Заглушка для трубки подвода
- Выдвижной ящик с фильтром и держателем для Geberit DuoFresh Stick
- 8 цилиндров Geberit DuoFresh